



Captair Smart

净气型化学品储存柜



24h持续净化柜内和实验室内空气污染

满足实验室各类化学试剂、标准品、危废等物料的专业安全管理需求。

依拉勃灵活的模块化过滤系统

满足各种危化品安全存储需求

智能化技术

通过LED声光报警系统实现设备状态可视化监控

- ① 4种颜色可选便于视觉识别，满足化学品分类安全存储需求
- ② 7英寸智能高清触控显示屏，全面监控和管理Erlab化学品储存柜的性能。
- ③ **门传感器联动风量调节**：门启闭时自动调节风量，门未关好时触发报警。
- ④ 采用经过环氧树脂静电喷涂处理的镀锌钢板，抗化学腐蚀性强，亦可选配PP内衬。
- ⑤ 双层结构配加强筋柜体坚固稳定
- ⑥ GA液晶电子密码锁实现双人双锁安全管理
- ⑦ 可调节式PP层板适应不同存储需求；
- ⑧ 符合行业规范的可拆卸盛漏托盘，有效防止溢出物泄露



依拉勃实验室安全管理系统
安全、智能、精细化管理化学品

依拉勃基于近60年的净气型防护柜的研发、设计和制造经验，将保障您危险化学品的存储安全。

智能化技术：净气型化学品储存柜搭载Smart技术，通过光环闪烁和报警声音次数进行安全提醒，使您专注于科研工作。



依拉勃的过滤专长



eGuard智能联网，
实时监控且实现声光通信



依拉勃实验室安全管理系统
安全、智能、精细化管理化学品



完全遵循
国内外行业标准



完善的
售后服务体系



Captair® 952STR-G Smart



Captair® 952STR-Y Smart



Captair® 952STR-B Smart



Captair® 952STR-R Smart

型号	952STR-G	952STR-Y	952STR-B	952STR-R
存放化学品类别	毒性化学品 ●	易燃液体 ●	腐蚀性液体 ●	可燃液体 ●
尺寸	900 X 520 X 2066/2248 mm			
空气处理量	220 m³/h			
电压	适用电压 100-240V			
消耗功率/最大电流	45W / 0.45A			
柜体材质/配置：	耐化学腐蚀镀锌钢板，进行环氧树脂静电喷涂处理，双层结构夹层内配加强筋 双开门配GA液晶电子密码双锁，三点联动式设计让双层柜门轻松自如启闭 柜内3层可调节镀锌防溢层板，每层配PP托盘，底部放置镀锌钢板盛漏托盘			
过滤框材质	聚丙烯（PP材质）			
安全过滤标准	遵循中国标准JG/T 385-2012，美国标准SEFA9及 法国标准AFNOR NFX 15-211中的过滤要求（1级和2级）			

为您的实验操作提供全方位的安全解决方案！



昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

江苏省昆山市张浦德国工业园区俱进路886号

0512-5781 4081 / 5781 4085

sales.china@erlab.com.cn

www.erlab.com.cn

免费服务热线
400-666-5781